



# ThyssenKrupp GfT Tiefbautechnik

<b>Müller-Vibrator</b>	<b>TA 0575/1</b>
<b>MS-50 HHF</b>	Dat.: 11.01.2002 Name: Honig

## TECHNISCHE DATEN:

Fliehkraft max.  
Exzentermoment max.  
Exzentermoment Stufen  
Schwingungsfrequenz max.  
Zugkraft max.  
Gewicht (ohne Spannzange)  
Gewicht (dynamisch)

## TECHNICAL DATA:

centrifugal force max. 1500 [kN]  
eccentric moment max. 50 [kgm]  
eccentric moment steps 50/40/30/24 [kgm]  
oscillation frequency max. 2362 [min<sup>-1</sup>]  
pulling force max. 500 [kN]  
weight (without clamp.device) 6,1 [t]  
weight (dynamic) 4,5 [t]

## Hydromotor :

Schluckvolumen  
(Arbeitsdruck)  
Hydr.-Druck im Arbeitskreis

## hydro-motor :

absorpt. vol. (main circuit) 964 [l/min]  
hydr. pressure in main circuit 350 [bar]

## Schmierung Erregerzelle

Sprüh- und Ölumlaufschmierung

Bei der Ölumlaufschmierung wird das Öl durch ein Kühlaggregat geführt und dann direkt in die Hauptlager eingespritzt.

## Lubrication exciter block

Spray- and oil-circulation system lubrication.

In case of circular lubrication, the oil is lead through a cooling-aggregate and then injected directly into the main-bearings.

Subject to Technical modifications

Distributed in Australia & New Zealand by <b>ThyssenKrupp Steelcom</b> <small>A company of ThyssenKrupp Services</small>		
PO Box 840 North Sydney NSW 2059 Australia T: + 61 2 9954 9166 Sales + 61 2 4966 0688 F: + 61 2 9955 4298 enquiries@steelcom.com.au www.steelcom.com.au	PO Box 51254 Pakuranga Auckland 2140 New Zealand T: + 64 9 576 3977 F: + 64 9 576 3978 afenn@steelcomnz.co.nz www.steelcomnz.co.nz	